

HFC 25/50




Der HFC ist ein industrieller Luftreiniger mit Aktivkohlefilter-Zylinder. An Wand oder Decke montiert ist der HFC ein industrieller Luftreiniger mit Einmalfilter-Zylinder und integriertem Dunstabzug.

Der HFC-25/50 eignet sich hervorragend für die Filterung von Gerüchen und industriegebäudetypischen Gasen.



Technische Spezifikationen

Spezifikationen	HFC-25	HFC-50
Abmessungen und Eigenschaften		
Höhe	630 mm	630 mm
Breite	450 mm	900 mm
Tiefe	993 mm	993 mm
Nettogewicht	71 kg	
Gehäusematerial	Epoxid-Beschichtetes Stahl	
Farbe	Grau RAL 7035	
Elektrische Daten		
Anschlussspannung	230V/1~/50Hz	
Leistungsaufnahme: • Motor + control	700 W	1400 W
Termische Sicherung	Ja, mit integriertem Ventilator	
Stromspannung	24 VAC	
Sicherung Steuerung	2.0 AT	
Filter		
Zylinder	8	16
Halterahmen	1	2
		
Empfohlene max. Leistung	1250 m³/h	2500 m³/h

Umgebungsbedingungen	HFC-25	HFC-50
Betriebstemperatur: • Minimum • nominal • Maximum	5 °C 20 °C 45 °C	
Max. relative Feuchtigkeit	70%	
Außeneinsatz erlaubt	nein	
Lagerbedingungen	• 5-45 °C • relative Feuchtigkeit max. 80%	
Optionen		
Fernbedienung: • mit Timer	RC-CME RC-CME/T	
Lieferumfang		
<ul style="list-style-type: none"> • Luftreiger (inkl. Halterahmen, CO2-Zyliner) • Schaltplan • Betriebsanleitung • Montagematerial (4x Ringschraube, 4x Schiebemutter, 4x Schlussring) 		
Versandinformation		
Bruttogewicht (1 Stück)		
max. Anzahl/Palette • Verpackungsabm. • Bruttogewicht	3 80x120x210 cm	1 80x120x130 cm
Ursprungsland	Die Niederlande	