

Luftreiniger PAS 3300



Mit dem Pure Air Shield können Sie gegen sichtbare und unsichtbare Luftverschmutzung vorgehen. In der Luft befinden sich Feinstaub, Mikroben, Aerosole und Viren, die für den Menschen schädlich sein können.

Die Filterkombination des Pure Air Shield bietet zertifizierten Schutz vor diesen schädlichen Bestandteilen, indem sie diese aus der Luft filtert. Der Pure Air Shield wird in Besprechungsräumen, Klassenräumen, Warteräumen, Theatern, Kinos und Gemeinschaftsbereichen eingesetzt. Das Gerät wird an einer Wand aufgestellt und funktioniert gut mit vorhandenen Lüftungsanlagen.

Technische Spezifikationen

Eigenschaften	
Material Gehäuse	Metall mit Filzfront
Farbe	Grau und weiß
Netzanschlusskabel	3 m (extern)
Stecker	F-Typ Stecker
Ventilatorgeschwindigkeit	8
Montage	Stehend
Bedienung	Mit mitgelieferter IR-Fernbedienung oder per Taste am Gerät
Funktionen	Eingebauter Timer
Leistung	
Raumluftvolumen (typische Verwendung)	Bei 5 Luftwechseln auf 1200 m ³ /h Rahmen, 240 m ³ . 5 Luftwechselkapazität 120 - 360 m ³ . (ohne zusätzliche Belüftung)
CADR-Luftstrom (Clean Air Delivery Rate)	600-800-1000-1200-1400-1600-1800-+ TURBO 2200 m ³ /h.
Ventilator Kapazität	3700 m ³ /h
Geräuschpegel	30-63 dB(A). @ 1200 m ³ /h = 47 dB(A) in 1 Meter Entfernung
Elektrische Daten	
Anschluss	230V/1~/50-60 Hz
Verbrauch Luftreiniger	Max. 452 W (nominal: 1200 m ³ /hr: 112 W)
Versandinformationen	
Bruttogewicht	109 kg
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	800x1200x1600 mm

Abmessungen Luftreiniger PAS 3300

L x B x H	590 x 703 x 1360 mm
Gewicht (netto)	84 kg

